Parametry łuku W3
R= 75,00
g[rad]= 0,1530
g[g]= 9,7421
Ł= 11,48
T= 5,75
B= 0,22
p= 2x0,40
i= 7% jednostronny

Wierzchołek W3 km=0+233,20
Wsp. X = 5996900,936
Y = 7601009,236

Parametry łuku W2
R= 75,00
g[rad]= 0,2852
g[g]= 18,1582
Ł= 21,39
T= 10,77
B= 0,77
p= 2x0,40
i= 7% jednostronny

Wierzchołek W2 km=0+129,21
Wsp. X = 5996925,773
Y = 7600908,259

Wierzchołek W1 km=0+043,13
Wsp. X = 5996969,025
Y = 7600833,828

Parametry łuku W1
R= 150,00
g[rad]= 0,1749
g[g]= 11,1314
Ł= 23,23
T= 12,15
B= 1,58
p= 2x0,20
i= 7% jednostronny

PŁK3 km 0+227,24 R=75,0
SŁK W3 km 0+232,98
KŁK3 km 0+238,72 R=75,0
KPP3 PPP4 km 0+253 Zjazd szer. 5,0 m km 0+253
PPP3 km 0+207,24
Zjazd szer. 5,0 m km 0+177
PŁK2 km 0+118,38 R=75,0
SŁK W2 km 0+129,08
KŁK2 km 0+139,77 R=75,0
Zjazd szer. 5,0 m km 0+155
KPP2 km 0+159,77
PPP2 km 0+098,38
Zjazd szer. 5,0 m km 0+085
KŁK1 km 0+056,21 R=150,0
Koniec barier SP-04 km 0+063
Koniec grodzic km 0+064
Zjazd szer. 5,0 m km 0+074
KPP1 km 0+076,21
SŁK W1 km 0+043,10

Rura ochronna dwudzielna śr. 110 mm, L=8,0m

Grodzica PCV na dł. 35 m. grodzice dł. 3,0m, szer. 150mm, głębokość 60mm, grubość 6mm

W1 W2 W3

w180 PCV

w40 PE

45 46/1 46/2 52/3 53/1

LzIV PsIV RIVa m2 staw