



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY Z POKAZANIEM PROGÓW

PRZEZ ŚCIEŻKĘ ZWIROWĄ NA PUNKT WIDOKO

- ZIMR Z GLINKA W PROPORCJI 2:1 5cm
- GŁÓWKA T=10cm WYPEŁNIOWA ZIMERA Ø8-16mm 10cm
- ZIMR LUB TŁUCZEŃ Ø30-40mm 10-15cm
- GEOWŁOKNA
- GÓRNA WARSTWA PODŁOŻA GRUNTOWEGO zagęszczona do 15÷97



1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKTY INSTALACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNE, ŚLABOPRĄDOWEJ, DROGOWEJ I HYDROTECHNICZNEJ STANOWIĄ ODRĘBNE OPRACOWANIA.
3. STOSOWAĆ MATERIAŁY I WYSPECYFIKOWANE W DOKUMENTACJI LUB RÓWNOWARTYWE.



PRZEKRÓJ C-
SKALA 1:10

[illegible]

SPRAWNIZUJĄCY	mgr hab. s. soc. JACQUES BACHY	NR UPR 7131/52.P/2001
ASISTENT	mgr hab. soc. BENEDYKTA DROGA	
ROZPOWIESZANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNE Z UMIOWĄ I PRZYZ OSOBY NIEPEWNOUJNE EST ZABRONIONE. BEZ AUTORYZOWANIE 25000 PROJEKTANTU. WSCISNIE PRAMA DO TEGO DOKUME ZASTRZEZENIE.		