

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolej; wyrównywanie terenu  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika  
ADRES INWESTYCJI : Olecko, ul. Słowackiego  
INWESTOR : Gmina Olecko  
ADRES INWESTORA : 19-400 Olecko , Plac Wolności 3  
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Chodnik</b>			
1 d.1	KSNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 132*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 264.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>264.00</b>
2 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 132	m m	 132.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.00</b>
3 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu $132*((0.15*0.15)+(0.15*0.3))$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.910</b>
4 d.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiórki , ław , krawężników betonowych na odległość do 1 km $13.5+132*0.9*0.05+132*0.15*0.3$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 25.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.38</b>
5 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km / przyjęto odwóz na odl do 5km/ Krotność = 5 25.38	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 25.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.38</b>
6 d.1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI - chodników 132*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 264.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>264.00</b>
7 d.1	KSNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 264	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 264.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>264.00</b>
8 d.1	KSNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 132	m m	 132.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.00</b>
9 d.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 132	m m	 132.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.00</b>
10 d.1	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 132*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 264.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>264.00</b>
11 d.1	KNNR 6 1105-02	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 15 cm ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową 132*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.40</b>