

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE BUDYNKU - NAWIERZCHNIE					
1		NAWIERZCHNIE			
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-07	kat.III-IV głębok. 20 cm 1.5*4.0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim pias-kiem	m		
d.1	0407-03	8.0+1.5	m	9.500	
				RAZEM	9.500
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-wierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
d.1	0103-02	poz.1	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-01	poz.3	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. x 5	m ²		
d.1	0104-02	poz.3	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsyp-ce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - 100% kolor	m ²		
d.1	0321-01	poz.1	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
7	wycena indy-widualna	Balustrady zewnętrzne dla niepełnosprawnych: wykonanie i montaż	m		
d.1		- krawężnik wysokości 8cm - balustrada z dwiema poręczami z rur śr. 60/3 - wypełnienie z rur 2x śr. 30/3 2.5*2+2.2	m	7.200	
				RAZEM	7.200